

Schlauch- und Pistolenreiniger

Produktdatenblatt



Funktion

Der Schlauch- und Pistolenreiniger löst effektiv Schmutz und Fett und wird nach der Verwendung des DACHPROTECT EPDM Flächenklebers SprayBond 100 zum Reinigen des Zubehörs (Schlauch und Sprühlanze) verwendet.

Beschreibung

Der Schlauch- und Pistolenreiniger ist ein Reiniger auf Alkoholbasis. Er wird auch zum schnellen Entfernen von Fett, Öl und Silikon genutzt. Schmutz von Kunststoff- und Metalloberflächen lässt sich problemlos beseitigen.

Der Reiniger verdampft schnell, ist universell einsetzbar und sofort gebrauchsbereit. Er hinterlässt keine Rückstände und schädigt den Untergrund nicht (auf kritischen Untergründen bitte vorher testen!).

Zum Anschluss an Sprühlanze oder Schlauch ist der Adapter für Reiniger zwingend erforderlich.

Technische Daten

Gebindegröße: 500 ml (Spraydose)

Lagerung

Der Schlauch- und Pistolenreiniger ist ungeöffnet im trockenen Zustand bei Temperaturen von 5 °C bis 25 °C zu lagern. Der Reiniger muss von offenem Feuer und Zündquellen ferngehalten werden. Er darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

Lagerfähigkeit

Die Lagerfähigkeit des Reinigers beträgt 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung.

Verarbeitungshinweise

Zuerst den Adapter an Schlauch und Sprühlanze befestigen. Anschließend die schwarze Kappe vom Schlauch- und Pistolenreiniger entfernen und die Dose fest in den Adapter eindrehen (jedoch nicht überdrehen oder verkanten).

Abzugshahn an der Sprühlanze so lange betätigen, bis der Reiniger aus der Düse austritt. Den gelösten Schmutz in ein geeignetes Behältnis abtropfen lassen. Nachfolgend den Reiniger in Sprühlanze und Schlauch für ca. drei bis fünf Minuten einwirken lassen. Anschließend abermals den Abzugshahn an der Sprühlanze so lange betätigen, bis der Reiniger sauber an der Düse austritt, ggf. Vorgang zwei- bis dreimal wiederholen. Nach erfolgter Reinigung die Dose vom Adapter abschrauben und anschließend den Adapter vom Schlauch.

Für die äußere Reinigung der Sprühlanze oder anderer Oberflächen: Dose mit schwarzem Sprühkopf verwenden.

Bei hartnäckiger Verschmutzung: Schlauch- und Pistolenreiniger mit einem Pinsel auf die verschmutzten Teile auftragen.

Sicherheitshinweise

Das Einatmen der Dämpfe/des Aerosols sowie Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden. Die Dose muss unbedingt von Hitze, offenen Flammen und Funkenflug sowohl bei der Lagerung als auch während des Gebrauchs ferngehalten werden. Ebenso ist die Dose vor Sonnenbestrahlung zu schützen und sollte keinen Temperaturen über 50 °C ausgesetzt werden.

Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt Schlauch- und Pistolenreiniger.